

## Belegungstabelle

## individuelle Ringraumdichtung HRD für Kabel

Kernbohrung/Futterrohr Ø <sub>i</sub> (mm)	Anzahl Kabelbelegung	Max. möglicher Kabeldurchmesser (mm)
50	1	0 – 26
	3	0 – 14
	6	0 – 5
60	1	0 – 36
	3	0 – 19
	6	0 – 9
70	1	0 – 46
	3	0 – 23
	6	0 – 13
80	1	0 – 56
	3	0 – 28
	6	0 – 18
100	1	0 – 76
	3	0 – 37
	6	0 – 25
125	1	0 – 101
	3	0 – 49
	6	0 – 33
150	1	0 – 125
	3	0 – 60
	6	0 – 42
200	1	0 – 171
	3	0 – 84
	6	0 – 58
250	1	0 – 214
	3	0 – 107
	6	0 – 75

Bei den in der Tabelle aufgeführten Werten handelt es sich um Belegungsbeispiele, die als Richtwerte zu Ihrer Orientierung dienen sollen. Durchmesser und Anzahl der Durchgänge sind variabel und werden bei individuellen Ringraumdichtungen kundenspezifisch gefertigt. Unsere Kundenberater stehen Ihnen bei sämtlichen Fragen rund um unsere Produkte und Dienstleistungen mit Rat und Tat zur Seite.

