

# Zement-Verbund-Rohr

## mit Spezialbeschichtung

### ZVR125/250 fc

Artikel-Nr.: 1200125250



- **homogener Verbund zum Beton durch Spezialbeschichtung**

Zum Einbau in weiße Wanne. Beschichtung verbindet sich homogen mit dem Beton.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- geringes Gewicht
- einfache Montage in der Schalung
- vor Ort ablängbar
- einsetzbar in alle WU-Beton-Wandarten inklusive Elementbauweise

### Lieferumfang:

- 2 Stück Verschlussdeckel

### Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert
- bruchunempfindlich, formstabil
- einbaufertig verschlossen

### Anwendungsbereich:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2



## Werkstoff:

- Rohr: PVC-U
- Verschlussdeckel: PE

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

## EIGENSCHAFTEN

Futterrohr  $\varnothing_i$  (mm): 125

Futterrohr  $\varnothing_a$   
(mm): 142

Wandstärke (mm): 250

## BILDER

