

# Erdungsdurchführung

## für den nachträglichen Einbau

### HEA N M16/600

Artikel-Nr.: 1700050020, GTIN: 4052487044608

Die Abdichtung zur Wand erfolgt beidseitig über eine Flächendichtung, die mit Muttern zur Wand verpresst wird. Über eine Anschlusslasche mit Kreuzklemme können Flach- bzw. Rundstähle angeschlossen werden.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- Nachrüstung/Sanierung von Erdungsanlagen
- Trockenabdichtsystem (ohne Mörtel)

### Lieferumfang:

- 1 Stück Anschlusslasche und Kreuzklemme

### Maße:

- Kontaktscheibe: Ø 72 mm
- Leiterkern: Gewindestange M16
- erforderliche Bohrung: 20 mm
- Wandstärken bis 600 mm, größere Wandstärken auf Anfrage

### Anwendungsbereich:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1



## Werkstoff:

- alle Metallteile: Edelstahl V4A (AISI 316L)
- Dichtung: EPDM

## Prüfungen/Normen:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (mit Blitzschutzanwendung)

## EIGENSCHAFTEN

maximale Wandstärke (mm):	600
Gewindeanschluss:	M16