

# Flexible Erdungsdurchführung

## HEA PF M12/2500

Artikel-Nr.: 1700060050, GTIN: 4052487136815



- **patentierte Verdrehsicherung durch spezielle Kontur der Kontaktscheibe**

Mit flexiblem Stahlseil, zur in der Höhen- und Seitenlage versetzten Positionierung von Erdungsanschlüssen. Mit einer Kreuzklemme (Zubehör) kann optional ein Armierungsanschluss vorgenommen werden.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- flexibler Kreuzklemmenanschluss im Beton möglich
- Versatz der Anschlusspositionen, Betonieren in mehreren Abschnitten
- Dichtheit zum Beton durch Wassersperre
- beidseitiges, wasserdichtes Anschlussgewinde M12 / M16 (Sackloch)
- beständig gegenüber Korrosion

### Lieferumfang:

- 2 Stück Schalungsscheiben mit je 4 Nagellöchern

### Maße:

- Leiterkern: rund, Ø 25 mm
- Kontaktscheibe: Ø 72 mm
- Stahlseil: Ø 10 mm

### Anwendungsbereich:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2



## Werkstoff:

- Leiterkern und Kontaktscheiben: V4A (AISI 316L)
- Stahlseil: verzinkt
- Wassersperre: NBR
- Schalungsscheibe: PE

## Prüfungen/Normen:

- DIN 18014
- DIN EN 62305-3
- VDE 0185-305-3 (mit Blitzschutzanwendung)

# EIGENSCHAFTEN

Gewindeanschluss: M12

Wandstärke (mm): 2500