

Schwanenhalsdurchführung

SHD200 fvz

Artikel-Nr.: 1001094000, GTIN: 4052487025805



- **durch Einzelkomponenten geringes Transportgewicht**

Für alle gängigen Flachdachaufbauten geeignet. Das flexible und modulare System kann in der Höhe angepasst und im Schwenkbereich von 360° ausgerichtet werden. Einsatzmöglichkeiten ergeben sich u.a. in den Bereichen Mobilfunk, Solar-und Klimatechnik.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- alle Stahlteile der Schwanenhalsdurchführung sind feuerverzinkt
- variable Ausrichtung (360° schwenkbar) und Höhenanpassung nach der Montage der Grundplatte

Lieferumfang:

- 1 Stück Schwanenhalsdurchführung mit Abtropfhaube
- Montagezubehör

Eigenschaften:

- die Abdichtung zu den Kabeln erfolgt über die speziell auf die Schwanenhalsdurchführung abgestimmte Ringraumdichtungen SKD

Werkstoff:

- St37 feuerverzinkt

EIGENSCHAFTEN

| | |
|------------------------|-------------|
| A (mm): | 600 - 950 |
| B (mm): | 1300 - 1650 |
| C (mm): | 350 |
| D (Ø _i mm): | 200 |
| E (mm): | 400 |

BILDER

