

# Gebäudeeinführung Gas

## für unterkellerte Gebäude

### HSB SKIBFGT-PESS-PE100-TE DN100 BL1540

Artikel-Nr.: 1990800020, GTIN: 4052487054447

Gas-Hauseinführungskombination mit Gasarmatur Fabrikat Schuck DN 100 zum Einsatz in Kernbohrungen oder Futterrohren Øi 200 mm.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- einfache und schnelle Montage
- Trockeneinbau

### Lieferumfang:

- 1 Stück Gas-Hauseinführungskombination Fabrikat Schuck DN 100 inklusive Ausreiß- und Verdrehsicherung und vormontierten Dichtelementen

### Maße:

- Kernbohrung/Futterrohr Øi: 200 mm
- Wandstärke: 240 - 800 mm

### Anwendungsbereich:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2



## Werkstoff:

- Dichteinsatz: Edelstahl V2A (AISI 304L)
- Gummi: EPDM

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

# EIGENSCHAFTEN

Artikel: Gebäudeeinführung Gas für unterkellerte Gebäude

## BILDER

