

# Brandschutz-Kit S90

für HSI150 Ringraumdichtung

HSS150 HSI150 HRD

Artikel-Nr.: 5030010031, GTIN: 4052487233583



- **Brandschutz S90 in Kombination mit Ringraumdichtung HRD 150/160**
- **einseitige Kissenmontage durch spezielle Montagetaschen**

Gas- und wasserdichtes Brandschott entsprechend der Feuerwiderstandsklasse S90 nach DIN 4102-9 zum Einbau in das System HSI150 für Wände. Die Abdichtung erfolgt über die Ringraumdichtung HRD. Das Schott ist für Kabel aller Art in Wänden zugelassen.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- Brandschutz für die Kabeldurchführung HSI150
- keine zusätzlichen Wandanbaukonstruktionen notwendig
- keine Begrenzung der Kabeldurchmesser
- witterungsbeständige Brandschutzkissen
- Zulassung für Paketbildung mit HSI150 bis 2 x 6

### Lieferumfang:

- 1 Satz HVS-Kissen für Vollbelegung (ohne Kabel): 2x HVS-K-400, 3x HVS-K-250, 3x HVS-KB-60
- Edelstahlspannband
- 1 Stück Kennzeichnungsschild

## Maße:

- ab Wandstärke 150 mm
- Schottstärke: mindestens 280 mm
- maximale Paketgröße: 430 x 1270 mm (2x6)

## Prüfungen/Normen:

- DIBT-Zulassung Z-19.15-1906 nach DIN 4102-9

## EIGENSCHAFTEN

Futterrohr/Kernbohrung Ø<sub>i</sub> 150  
(mm):

## ZUBEHÖR NOTWENDIG



Gleitmittel



Gelenkstirnlochlüssel



Brandschutzkissen-Montageblech