

# Spiralschlauch

Anschluss von ESG100 FUBO

## Hateflex14110/3000G

Artikel-Nr.: 830010300, GTIN: 4052487130196



- **druckdichtes, flexibles Leerrohrsystem (2,5 bar Außendruck) mit glatter Innenfläche für schonenden Kabelzug**

Der Hateflex-Spiralschlauch ist ein flexibler, sehr stabiler Kabelschuttschlauch. Mit den dazugehörigen Anschlusskomponenten kann ein druckdichtes Kabeleinführungssystem gebildet werden.




Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- hohe mechanische Belastbarkeit und Flexibilität
- muffenlose Leerrohrtrasse bis 25 m lieferbar
- überbaubares Leerrohrsystem
- Farbe gelb - Signalfarbe für das Gewerk Gas

### Lieferumfang:

- Ringbundware à 25 m

### Maße:

- Øi: 110 mm
- Øa: 125 mm

## Eigenschaften:

- formstabil und knickfest
- abriebfest
- witterungs- und UV-beständig, verrottungsfest
- sole- und seewasserfest
- beständig gegen viele Chemikalien
- Verlegetemperatur: +5 °C bis +50 °C

## Werkstoff:

- PVC-Hart/PVC-Weich

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 2,5 bar

# EIGENSCHAFTEN

Länge (m): 3.0