

Einfach-Dichtpackung mit Gummisteckmuffe

**längenverstellbar, zum Einbetonieren und Anschluss von glatten
Kabelschutzrohren**

HSI150 1x1 GSM160 Varia 425-530

Artikel-Nr.: 2120206342, GTIN: 4052487153676



- **stufenlose Anpassung auf die gewünschte
Wandstärke vor Ort**
- **Druckdichtigkeit zum Beton durch
aufgespritzte 3-Stepgdichtung**
- **Qualitätssiegel: Dichtheit ab Werk.
Kontrollmöglichkeit bei versehentlichem
oder unbefugtem Öffnen des
Verschlussdeckels**



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Für den einseitigen Anschluss von Systemabdichtungen für Kabel
(innenseitig) und zum Anschluss von Kabelschutzrohren
(außenseitig).

FAKTEN

Vorteile:

- einseitige Anschlussmöglichkeit für Systemabdichtung sowie integrierte Gummisteckmuffe zum Anschluss glatter Kabelschutzrohre
- keine zusätzlichen Rohranschlusskomponenten notwendig
- auch nach erfolgtem Leerrohranschluss absolut gas- und wasserdicht durch druckdichten Verschlussdeckel
- einsetzbar in alle Wandarten inklusive Elementbauweisen



Lieferumfang:

- 1 Stück druckdichter Verschlussdeckel
- 1 Stück Sechskant-Spannschlüssel mit integrierter Drehmomentbegrenzung

Maße:

- Mindestwandstärke Ø 110,125 mm: 200 mm
- Mindestwandstärke Ø 160 mm: 260 mm
- Achsabstand: 210 mm, mit Abstandhalter Vergrößerung des Achsabstands auf 250 mm
- Rahmenmaß: 220 x 220 mm

Eigenschaften:

- die Verwendung des Abstandhalters HSI-AH 40 wird empfohlen, bei HSI150-GSM 160 ist dieser zu verwenden

Anwendungsbereich:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

Werkstoff:

- Dichtpackung: ABS mit 3-Stegdichtung aus TPE
- Zwischenrohr: PVC
- Spannband: W1
- Verschlussdeckel: ABS mit Dichtung aus TPE
- Gummisteckmuffe: EPDM
- Spannband bei HSI150 GSM160/X: W4
- Rohrdeckel: PE bzw. Muffenstopfen: PVC

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 0,5 bar
- radonsicher

EIGENSCHAFTEN

Rohr Ø (mm):	160
Wandstärke (mm):	425-530
VPE:	1

BILDER

