

Abschlussmanschette mit Wechseleinsatz

zur erdseitigen Abdichtung der ESG100 FUBO

KES110 WE125 SG 1x18-65 SET

Artikel-Nr.: 825817101, GTIN: 4052487164733

Abdichtset mit Manschette KES110 WE125 inklusive geteiltem Wechseleinsatz mit Segmentringtechnik zur Leitungsabdichtung mit Gummipresstechnik am Ende des Hateflex-Spiralschlauches.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- gas- und wasserdichter Verschluss der Leerrohrtrasse
- Geteilter Wechseleinsatz mit Segmentringtechnik
- Segmentringtechnik zur individuellen Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor Ort
- Montage des geteilten Wechseleinsatzes nach der Leitungsverlegung

Lieferumfang:

- Blindstopfen
- 1 Stück Manschette mit Spannbändern

Maße:

- Øa: 125 mm
- Dichtbreite Wechseleinsatz: 60 mm



Anwendungsbereich:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2
- Kabel-Øa (mm) 1 x 18 - 65 mm

Werkstoff:

- Manschette: EPDM
- Spannbänder: W4
- Wechseleinsatz: EPDM

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 0,5 bar