

# Erdungsfestpunkt

## für Schweiß- oder Klemmanschluss

### HEA S M12

Artikel-Nr.: 1700080010, GTIN: 4052487044677



- **patentierter Verdrehsicherung durch spezielle Kontur der Kontaktscheibe**

Zum Erdungsanschluss mit aufgeschraubtem Stahlstab, für den schalungsbündigen Einbau. Über das Gewinde im Leiterkern kann ein Erdungsanschluss vorgenommen werden. Die HEA-S wird vorrangig im Ortbeton eingesetzt.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- wasserdichtes Anschlussgewinde M12 oder M16 (Sackloch)
- beständig gegenüber Korrosion

### Lieferumfang:

- 1 Stück hitzebeständige Schutzfolie

### Maße:

- Leiterkern: rund, Ø 25 mm
- Kontaktscheibe: Ø 72 mm
- Mindestwandstärke: 200 mm

### Anwendungsbereich:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1



## Werkstoff:

- Leiterkern und Kontaktscheiben: V4A (AISI 316L)
- Schweißanschluss: St37

## Prüfungen/Normen:

- kurzschlussgeprüft nach VDE 0101
- EN 50522

## EIGENSCHAFTEN

Mindestwandstärke (mm):	200
Gewindeanschluss:	M12