

# Universelles Futterrohr

für jede Wandart

## UFR300/70

Artikel-Nr.: 2800030070, GTIN: 4052487154024



- **Anarbeitsflansch zur praktischen Anarbeitung von kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen**
- **geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen**

Ermöglicht durch die Kombination von Anarbeitsflansch und 3-Stegdichtungen die Abdichtung in allen Wandarten.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- geringes Gewicht
- einfache Montage in der Schalung
- vor Ort ablängbar
- einsetzbar in alle Wandarten inklusive Elementbauweisen

### Lieferumfang:

- 2 Stück Verschlussdeckel



## Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert
- bruchunempfindlich, formstabil
- einbaufertig verschlossen

## Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

## Werkstoff:

- Rohr: PVC-U
- Anarbeitungsflansch: ABS
- 3-Stegdichtungen: EPDM
- Verschlussdeckel: PE

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

## EIGENSCHAFTEN

D1 (mm):	300
D2 (mm):	316
D4 (mm):	436
D3 (mm):	472
Länge (mm):	70
VPE:	1

## BILDER

