

Universelles Futterrohr für jede Wandart

UFR100/200

Artikel-Nr.: 3030300244, GTIN: 4052487216098



- **Anarbeitungsflansch zur praktischen Anarbeitung von kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen**
- **geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen**

Ermöglicht durch die Kombination von Anarbeitungsflansch und 3-Steigdichtungen die Abdichtung in allen Wandarten.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Vorteile:

- geringes Gewicht
- einfache Montage in der Schalung
- vor Ort ablängbar
- einsetzbar in alle Wandarten inklusive Elementbauweisen

Lieferumfang:

- 2 Stück Verschlussdeckel

Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert
- bruchunempfindlich, formstabil
- einbaufertig verschlossen



Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

Werkstoff:

- Rohr: PVC-U
- Anarbeitungsflansch: ABS
- 3-Stegdichtungen: EPDM
- Verschlussdeckel: PE

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

EIGENSCHAFTEN

D1 (mm):	100
D2 (mm):	110
D4 (mm):	210
D3 (mm):	227
Länge (mm):	200
VPE:	1

BILDER

