

# Membran-Injektionssystem

für Gebäude mit oder ohne Keller

## MIS60S 1x18-24 BL1300 Set10

Artikel-Nr.: 3030380183, GTIN: 4052487229722



- **Universalhauseinführung mit Membran-Injektionssystem für schräge Bohrungen durch Boden oder Wand**
- **kontrollierter Harzaustritt durch geschlitzten Membranschlauch**
- **schonende Abdichtung der Medienleitungen durch Dichtlippen**



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Geeignet zur Schrägeinführung durch die Wand oder Bodenplatte.

## FAKTEN

### Vorteile:

- Schnellmontage in wenigen Minuten
- keine Wiederherstellung der Kellerabdichtung nach DIN 18533 notwendig
- variabel in der Belegung durch verschiedene bereits vormontierte Dichteinsätze

### Lieferumfang:

- 1 Verpackungseinheit:
- 10 Stück MIS60S
- 10 Stück Wandabschlusselemente (nur bei Kommunikationsvariante)
- 10 Stück Wandabschlussrosetten (nur bei Stromvariante)
- 10 Stück 2-Komponentenharz RESINATOR, 150 ml
- 1 Stück Schnellspannvorrichtung MIS60 SVS



## Maße:

- für Kernbohrungen Øi: 62 - 65 mm
- Baulänge: 1.300 mm

## Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W1-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2

## Werkstoff:

- Flansch, Dichteinsatz, Gegenlager und Adapter: EPDM
- Harzeinfüllschlauch: PE
- Wandabschlussrosette: PE
- Rohr: PVC-U
- Wandabschlusselement: Polycarbonat "flame resistant"
- Schnellspannvorrichtung: ABS

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

# EIGENSCHAFTEN

Anzahl Kabel/Medium:	1
geeignet für Medienrohr Øa (mm):	12 - 18
Baulänge (mm):	1300
Wandstärke (mm):	200 - 1.200

# BILDER



# ZUBEHÖR NOTWENDIG



Kartuschenpistole



Schnellspannvorrichtung