

# Fest-/Losflansch-Futterrohr verzinkt

## zum Einbetonieren für schwarze Wanne

FLFE1x100/0/200 DIN18533 St-A3C

Artikel-Nr.: 2500420100, GTIN: 4052487062886

Zum Einbetonieren oder Einmörteln in Wände, Decken oder Fußböden.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## FAKTEN

### Vorteile:

- flexible Wandstärkenanpassung durch Futterrohr aus Kunststoff
- schalungsbündiger Einbau

### Lieferumfang:

- 1 Stück Fest-/Losflansch-Futterrohr
- Befestigungselemente für Beton
- Bolzen und Muttern
- 2 Stück Verschlussdeckel

### Maße:

- für Wandstärken bis 500 mm
- Konstruktion entspr. DIN 18533 beinhaltet: erdberührte Bauteile
- Standard-Festflansch Øa entspricht dem jeweiligen Futterrohr Øi + ca. 330 mm (bei einem Durchgang)



## Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## Werkstoff:

- Fest-/Losflansch-Futterrohr: Stahl verzinkt (vz)
- Futterrohr: PVC-U
- Verschlussdeckel: PE
- Bolzen und Muttern: Stahl verzinkt (vz)

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht

## EIGENSCHAFTEN

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Futterrohr $\varnothing_i$ (mm) D1:  | 100 |
| Festflansch $\varnothing_a$ (mm) D2: | 425 |
| Losflansch $\varnothing_a$ (mm) D3:  | 415 |
| Futterrohr Wanddicke (mm) S:         | 2   |
| Wandstärke (mm):                     | 200 |

## BILDER



# ZUBEHÖR NOTWENDIG



Zulagen