

Inserto de sellado para el componente

Disposición lineal

MSH Basic MBK SR3

Nº de artículo: 3030484493, GTIN: 4052487242967



- **Superficie totalmente lisa para una preparación óptima del suelo acabado**

Para introducir y sellar conjuntamente todos los conductos de suministro (electricidad, agua, telecomunicaciones, gas) en edificios sin sótano, a fin de instalarlos en el cuerpo base de MSH Basic FUBO EBT SR3. El MSH Basic MBK SR3 se amplía con un elemento de sellado de línea disponible por separado.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

HECHOS

Ventajas:

- Sellado de todas las tuberías de suministro a través de una entrada
- Todas las líneas se sellan por separado
- Disposición flexible de líneas

Alcance de suministro:

- 1 inserto de sellado
- 6 tornillos autorroscantes 8x35 para el sellado de líneas



Dimensiones:

- Anchura: 379 mm
- Longitud: 135 mm
- Altura: 283 mm

Propiedades:

- certificación DVGW
- a completar con elementos de sellado

Material:

- Placa de anclaje: poliamida reforzada con fibra de vidrio
- Tuberías: polímero reforzado con fibra de vidrio con TPE
- Tornillos: Acero inoxidable V2A (AISI 304L)

Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 1,0 bar

Ensayos/normas:

- DVGW VP 601