

# Inserto de sellado para el componente

## Disposición lineal

### MSH Basic MBK SR2

Nº de artículo: 3030484332, GTIN: 4052487242943



- **Superficie totalmente lisa para una preparación óptima del suelo acabado**

Para introducir y sellar conjuntamente todos los conductos de suministro (electricidad, agua, telecomunicaciones, gas) en edificios sin sótano, a fin de instalarlos en el cuerpo base de MSH Basic FUBO EBT SR2. El MSH Basic MBK SR2 se amplía con un elemento de sellado de línea disponible por separado.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

## HECHOS

### Ventajas:

- Sellado de todas las tuberías de suministro a través de una entrada
- Todas las líneas se sellan por separado
- Disposición flexible de líneas

### Alcance de suministro:

- 1 inserto de sellado

### Dimensiones:

- Anchura: 258 mm
- Longitud: 135 mm
- Altura: 283 mm



## Propiedades:

- certificación DVGW
- a completar con elementos de sellado

## Material:

- Placa de anclaje: poliamida reforzada con fibra de vidrio
- Tuberías: polímero reforzado con fibra de vidrio con TPE
- Tornillos: Acero inoxidable V2A (AISI 304L)

## Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 1,0 bar

## Ensayos/normas:

- DVGW VP 601