

# Sistema de inyección en membrana


Para edificios con o sin sótano

## 2LINE MIS25 1x6-13 PRO

Nº de artículo: 3030477964, GTIN: 4052487242905



- **Salida de resina RESINATOR controlada mediante el sistema probado de inyección de membrana**
- **Montaje sin herramientas con jeringa doble para RESINATOR**
- **Instalación horizontal o inclinada hasta 45° de inclinación**



Para un sellado fiable de cables de fibra de vidrio.

Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

## HECHOS

### Ventajas:

- Sellado en todos los tipos de paredes habituales (DIN 18533/hormigón a prueba de agua)
- Cantidad mínima de resina RESINATOR gracias al manguito adhesivo
- Diámetro de la abertura reducido Øi 25 mm
- Montaje rápido en pocos minutos

### Alcance de suministro:

- 1 2LINE MIS25
- 1 jeringa doble para RESINATOR, 25 ml
- 1 elemento de pared

## Dimensiones:

- Área de aplicación: 1 cable de fibra óptica con Øa 6 - 13 mm
- Para orificios Øi: 25 mm
- Para espesores de pared a partir de 150 mm

## Área de aplicación:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1, Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2
- 1 cable de fibra óptica con Øa 6 - 13 mm

## Material:

- Manguito de membrana: TPE
- Brida de lámina: lámina de unión de aluminio y plástico con caucho butílico
- Elemento de pared: PCFR

## Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 1,0 bar

# PROPIEDADES

Número de cables/medio:	1
Adecuado para una tubería media de Ø (mm):	6-13 MM

# IMÁGENES

