

# Tubería aglomerada con cemento

Con revestimiento especial

## ZVR200/150 fc

Nº de artículo: 1200200150



- **se une al hormigón de forma homogénea gracias a su revestimiento especial**

Para montaje en tanque de hormigón a prueba de agua. El revestimiento se adhiere de forma homogénea al hormigón.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

## HECHOS

### Ventajas:

- Peso reducido
- Montaje sencillo en el encofrado
- Cortable in situ
- se puede utilizar en todo tipo de pared de hormigón a prueba de agua, incluyendo construcciones elementales

### Alcance de suministro:

- 2 cubiertas de cerradura

### Propiedades:

- certificación FHRK
- Insensible a la rotura, inherentemente estable
- Con sellado listo para el montaje

### Área de aplicación:

- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1, Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2



## Material:

- Tubería: PVC-U
- Cubierta de cerradura: PE

## Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua

## PROPIEDADES

Revestimiento de tubería  $\varnothing_i$  (mm): 200

Revestimiento de tubería  $\varnothing_e$  (mm): 219

Espesor de pared (mm): 150

## IMÁGENES

