

# Tubo espiral de plástico para sistema de entrada del cable

## Hateflex14090/10000B

Nº de artículo: 3030366913, GTIN: 4052487233248



- **Tubo espiral de plástico flexible (estabilidad axial 745 N)**
- **Con los componentes de conexión correspondientes, se puede crear un sistema de entrada del cable hermético a la presión (2,5 bar de presión externa).**



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

Tubo espiral de plástico flexible y muy estable. Con los componentes de conexión correspondientes, se puede crear un sistema de entrada del cable hermético a la presión.

## HECHOS

### Ventajas:

- Se puede suministrar con un tramo de tubería vacía sin casquillos de hasta 25 m
- Sistema de entrada de cables sobre el que se puede construir
- Superficie interior lisa para tensar los cables cómodamente

### Alcance de suministro:

- Bobinas de 25 m (se puede suministrar con longitudes especiales en pasos de 0,5 m)

### Dimensiones:

- Øi: 91 mm ± 1 mm
- Øe: 104 mm ± 1 mm

## Propiedades:

- Estabilidad axial: 745 N
- Coeficiente de fricción dinámica de la superficie interior: 0,53 (DIN EN ISO 8295)
- Radio de giro mínimo: 400 mm
- Temperatura de instalación: de +5 °C a +50 °C
- Temperatura de instalación de +5 °C a +50 °C
- Resistente a la intemperie y a los rayos UV, a prueba de putrefacción
- Resistente al agua salina y marina

## Material:

- PVC duro/PVC blando

## Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 2,5 bar

# PROPIEDADES

Longitud (m): 10.0

# IMÁGENES

