

# Sello redondo estándar

con tecnología de anillos supersegmentados y placas de prensa de plástico

## HRK200 SSG 3x40-72 b40 PAGF/A4/EPDM55

Nº de artículo: 3030300050, GTIN: 4052487134576



- **tecnología de anillos segmentados integrada para un ajuste individual al diámetro de tubería in situ**
- **Conexiones de forma ajustada de las placas de prensa**

Para el sellado de una tubería de agua o de líneas eléctricas y de comunicación en taladros de núcleo o casquillos de pared. Versión cerrada para el sellado de cables a punto de instalarse que acaban de ser tendidos.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

## HECHOS

### Ventajas:

- disponible en existencias

### Alcance de suministro:

- Conexión
- Cuchilla
- Barra de lubricante

### Dimensiones:

- Anchura de sellado: 40 mm



## Propiedades:

- certificación FHRK

## Área de aplicación:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1, Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2

## Material:

- Placas de prensa: poliamida reforzada con fibra de vidrio
- Goma: EPDM
- Tornillos y tuercas: acero fino inoxidable V4A (AISI 316L)

## Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua
- impermeable al radón

## PROPIEDADES

|   |       |
|---|-------|
| Revestimiento de tubería/taladro de núcleo Ø <sub>i</sub> (mm): | 200   |
| Paso de tubería:  | 3     |
| Ø <sub>e</sub> (mm) de tubería del medio:                       | 40-72 |
| Unidades de embalaje:   | 1     |

## IMÁGENES

