

Cubierta del sistema separada para un sellado posterior

HSI150 DG 1x36-70

Nº de artículo: 2102200020, GTIN: 4052487121064



- **Tecnología de anillos segmentados para un ajuste individual al diámetro de tubería in situ**
- **Segmentos con rotulación exacta del diámetro**
- **Conexiones de forma ajustada de las placas de prensa**



Las imágenes pueden diferir respecto al producto
seleccionado

Para aplicación en inserto de pared y brida de plástico HSI150.
Versión cerrada para el sellado de cables a punto de instalarse que
acaban de ser tendidos.

HECHOS

Ventajas:

- junta separada para un posterior montaje

Alcance de suministro:

- Anillo adaptador separado
- Conexión
- Paño de limpieza
- Cuchilla
- Barra de lubricante



Dimensiones:

- Anchura de sellado: 40 mm
- Placas de prensa con nervios de refuerzo: 20 mm

Material:

- Placas de prensa: poliamida reforzada con fibra de vidrio
- Goma: EPDM
- Tornillos y tuercas: acero fino inoxidable V4A (AISI 316L)



Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua hasta 2,5 bar
- impermeable al radón

PROPIEDADES

Paso de tubería:	1
Rango de utilización para el Ø del cable (mm):	36-70

IMÁGENES



ACCESORIOS NECESARIOS



Llave de gancho articulada

