

# Brida fija/suelta-casquillo de pared de acero inoxidable

Para hormigonado de tanques de aguas negras según la norma DIN 18533

FLFE1x100/0/400 DIN18533 A2

Nº de artículo: 2500100400

Para la aplicación del hormigón o mortero en paredes, techos o suelos.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto  
seleccionado

## HECHOS

### Ventajas:

- pueden fabricarse versiones específicas de cada cliente de forma individual
- también se suministra con varios pasos de tubería y con diferentes diámetros
- instalación con encofrados

## Alcance de suministro:

- Brida fija/suelta-casquillo de pared
- Tornillos y tuercas M20 (DIN 18533)
- equipado con cubiertas de cerradura a ambos lados

## Dimensiones:

- El diámetro ext. de la brida fija estándar equivale al diámetro int. del casquillo de pared correspondiente + aprox. 330 mm (con paso)

## Área de aplicación:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## Material:

- Brida fija/suelta-casquillo de pared: Acero inoxidable V2A (AISI 304L) o a petición V4A (AISI 316L)
- Cubierta de cerradura: PE

## Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua

# PROPIEDADES

Revestimiento de tubería Ø <sub>i</sub> (mm) D1:	100
Brida fija Ø (mm) D2:	425
Brida suelta Ø (mm) D3:	415
Espesor de pared para el casquillo de pared (mm) S:	2
Espesor de pared (mm):	400

# IMÁGENES



## ACCESORIOS NECESARIOS



Incrustaciones de goma