

# Conexión del casquillo de pared

## AFR 100/400

N° de artículo: 3030300009, GTIN: 4052487143066



### • **Brida de procesamiento integrada**

Permite la conexión directa entre un conducto liso de DN 110 y un casquillo acoplable/encolado.



Las imágenes pueden diferir respecto al producto seleccionado

## HECHOS

### Ventajas:

- para una conexión directa con un casquillo acoplable/encolado de DN 110
- Se suministra listo para la instalación según el espesor de pared
- estanco a la presión tras el hormigonado

### Alcance de suministro:

- Manguito de goma con sello de 3 ribetes integrado
- Correa de sujeción
- Tapa del casquillo con brida de procesamiento y cobertura ciega para hincadura
- Cubierta de cerradura
- Tubería de plástico DN 110 (todo premontado y listo para instalar)



## Propiedades:

- para instalación utilizando encofrados
- con sellado ciego listo para el montaje

## Área de aplicación:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 1, Hormigón a prueba de agua con clase de estrés 2

## Material:

- Manguito de goma: EPDM
- Cubierta del manguito: ABS
- Correa de sujeción: Acero St sn (W1)
- Cubierta de cerradura: PE
- Tubería: PVC-U

## Impermeabilidad:

- estanco al gas y al agua
- impermeable al radón

## PROPIEDADES

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| D1 (mm):                  | 100 |
| D2 (mm):                  | 110 |
| D4 (mm):                  | 260 |
| D3 (mm):                  | 290 |
| Espesor de pared<br>(mm): | 400 |
| Unidades de embalaje:     | 1   |

## IMÁGENES

