

# Kit d'étanchement

pour tubes de fluides et gaines passe-câbles annelés

## WRD200 1x125 b40 A2/EPDM55

No. d'article: 1619200125, GTIN: 4052487043328



- **Visible et palpable sécurité d'installation grâce à l'ouverture de contrôle**
- **La technologie brevetée d'anneau clipsable assure une pression uniforme et évite les déformations**



Le photo peut différer du produit sélectionné

Pour étanchement de tubes de fluides et gaines passe-câbles annelés. Les anneaux clipsables brevetés intégrés dans le profilé annelé évitent les déformations et endommagements du tube annelé et assurent simultanément une pression homogène du joint annulaire en caoutchouc. Le joint ISO sert à centrer le tube annelé à l'intérieur du bâtiment et assure une finition propre du raccordement mural.

## INFORMATIONS

### Contenu de la livraison:

- Joint annulaire en caoutchouc HSD standard
- Anneaux clipsables en acier inoxydable
- Joint iso divisé

### Dimensions:

- Largeur d'étanchement : 40, 60 ou 80 mm (en fonction du tube annelé)



## Propriétés:

- certifié FHRK
- Les anneaux clipsables sont fabriqués conformément aux exigences du fabricant correspondant de tubes annelés

## Domaine d'application:

- Béton étanche, classe de sollicitation 1, Béton étanche classe de sollicitation 2

## Matériau:

- Toutes les pièces métalliques sont en acier inoxydable AISI 304L
- Garniture d'étanchéité en caoutchouc : EPDM
- Joint iso : Styrodur (XPS)

## Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau
- Étanchéité au Radon

# PROPRIÉTÉS

Gaine/carrotage Ø <sub>i</sub> (mm):	200
Largeur nominale (mm):	125
Type:	MICROFLEX

# IMAGES

