

# Joint annulaire en caoutchouc standard avec technologie de bagues segmentées Super échelonnée

## HSD100 SSG 1x25/32/40/50/63 b40 A2/EPDM

No. d'article: 3030300058, GTIN: 4052487223713



- **Visible et palpable sécurité d'installation grâce à l'ouverture de contrôle**
- **Technologie de bagues segmentées intégrée pour adaptation personnalisée aux diamètres de conduite sur place**
- **Segments avec marquage de diamètre précis**

Pour l'étanchéité des tubes à poser ou pour des tubes déjà installés dans les carottages ou fourreaux à sceller. Adaptation possible sur place aux diamètres de conduite les plus courants.



Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Avantages:

- À partir de Ø 100 mm, segmenté de série
- Pour installation à postériori segmentable sur place à partir de Ø 150 mm
- Multiples combinaisons de matériaux disponibles pour des applications adaptées aux besoins
- Disponible en stock

### Dimensions:

- Largeur d'étanchement : 40 mm



## Propriétés:

- certifié FHRK
- Profilé en U : stabilité maximale des segments de pression

## Domaine d'application:

- Béton étanche, classe de sollicitation 1, Béton étanche classe de sollicitation 2

## Matériau:

- Plaques de presse, vis et écrous : acier inoxydable AISI 304L ou AISI 316L
- Caoutchouc : EPDM

## Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau
- Étanchéité au Radon

# PROPRIÉTÉS

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Gaine/carrotage Ø <sub>i</sub><br>(mm): | 100            |
| Passages:                               | 1              |
| Tube median Ø <sub>e</sub> (mm):        | 25/32/40/50/63 |
| Unité d'emb.:                           | 15             |

# IMAGES

