

# Joint annulaire en caoutchouc standard

largeur d'étanchement 80 mm

## HSD400 1x324 b80 A2/EPDM55

No. d'article: 1600700325, GTIN: 4052487041621



- **Visible et palpable sécurité d'installation grâce à l'ouverture de contrôle**

Pour l'étanchéité des tubes à poser ou pour des tubes déjà installés dans les carottages ou fourreaux à sceller. Disponible pour toutes les tailles courantes de tube.



Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Avantages:

- Pour installation à postériori segmentable sur place
- Étanchement non altérant grâce à la largeur d'étanchement
- Disponible en stock

### Dimensions:

- Largeur d'étanchement : 80 mm

### Propriétés:

- certifié FHRK
- Profilé en U : stabilité maximale des segments de pression



## Domaine d'application:

- Béton étanche, classe de sollicitation 1, Béton étanche classe de sollicitation 2

## Matériau:

- Plaques de presse, vis et écrous : acier inoxydable AISI 304L
- Caoutchouc : EPDM

## Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau
- Étanchéité au Radon

## PROPRIÉTÉS

Gaine Ø <sub>i</sub> (mm):	400
Convient pour une conduite de Ø (mm):	324-328

## IMAGES

