

Joint annulaire en caoutchouc standard

pour raccords de bâtiment

HSD100 EW 1x24-44+4x7-12 b40 A2/EPDM55

No. d'article: 3030300054, GTIN: 4052487126250



- **Visible et palpable sécurité d'installation grâce à l'ouverture de contrôle**
- **Technologie intégrée de bagues segmentées pour adaptation personnalisée aux diamètres des conduites sur place**

Pour étanchement d'une conduite d'eau ou d'un câble électrique et des lignes de télécommunications dans des carottages ou gaines.



Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS

Avantages:

- Disponible en stock

Contenu de la livraison:

- 1 unité d'emballage: 15 pièces

Dimensions:

- Largeur d'étanchement : 40 mm
- Pour carottages/gaines Ø : 100 mm
- Pour 5 câbles/tubes dont 4 unités de Ø 7-12 mm et 1 unité de Ø 24 à 44 mm



Propriétés:

- certifié FHRK
- Profilé en U : stabilité maximale des segments de pression

Domaine d'application:

- Béton étanche, classe de sollicitation 1, Béton étanche classe de sollicitation 2

Matériau:

- Plaques de presse, vis et écrous : acier inoxydable AISI 304L
- Caoutchouc : EPDM

Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau
- Étanchéité au Radon

PROPRIÉTÉS

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Gaine/carrotage Ø _i (mm): | 100 |
| Nombre câbles/médium en tout: | 5 |
| Nombre câbles/médium: | 1 |
| | 4 |
| Conduite Ø extérieur (mm): | 24-44 |
| | 7-12 |
| Unité d'emb.: | 1 |

IMAGES

