

Gaine de bride fixe/amovible en acier inoxydable

pour scellement dans le béton selon la norme DIN 18531*

FLFE1x150/0/300 DIN18531 A2

No. d'article: 2501150300

Pour scellement dans béton/mortier de murs, plafonds ou sols.



Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS

Avantages:

- Fabrication possible de modèles personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques du client
- Également disponible avec plusieurs passages et en différents diamètres
- installation à fleur de coffrage

Contenu de la livraison:

- Gaine de bride amovible/fixe
- Tiges filetées et écrous M12 (DIN 18531)
- Équipé des deux côtés de couvercles de fermeture

Dimensions:

- Construction conforme à DIN 18531 et qui comprend : pièces enterrées DIN 18531 (toit), DIN 18532 (zones de circulation carrossables), DIN 18534 (pièces intérieures), DIN 18535 (réservoir).
- Øa de bride fixe standard correspond au Øi de la gaine concernée + env. 150 mm (en cas de passage , informations détaillées dans le prospectus

Domaine d'application:

- DIN 18533 W1-E

Matériau:

- Bride fixe/amovible : acier inoxydable AISI 304L ou AISI 316L
- Couvercle de fermeture : PE

Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau

PROPRIÉTÉS

| | |
|----------------------------------|-----|
| Gaine Ø _i (mm) D1: | 150 |
| Bride fixe Ø (mm) D2: | 295 |
| Bride amovible Ø (mm) D3: | 285 |
| Gaine épaisseur de paroi (mm) S: | 2 |
| Épaisseur de paroi (mm): | 300 |

ACCESSOIRES NÉCESSAIRES



Garniture d'étanchéité