

# Gaine de bride fixe/amovible en acier inoxydable

pour scellement dans le béton, en cas de cuve noire selon la norme DIN 18533

FLFE1x250/0/400 DIN18533 A2

No. d'article: 2500250400

Pour scellement dans béton/mortier de murs, plafonds ou sols.



Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Avantages:

- Fabrication possible de modèles personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques du client
- Également disponible avec plusieurs passages et en différents diamètres
- installation à fleur de coffrage

### Contenu de la livraison:

- Gaine de bride amovible/fixe
- Tiges filetées et écrous M20 (DIN 18533)
- Équipé des deux côtés de couvercles de fermeture

## Dimensions:

- Øa de bride fixe standard correspond au Øi de la gaine concernée + env. 330 mm (en cas de passage)

## Domaine d'application:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## Matériau:

- Bride fixe/amovible : acier inoxydable AISI 304L ou AISI 316L
- Couvercle de fermeture : PE

## Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau

# PROPRIÉTÉS

Gaine Ø <sub>i</sub> (mm) D1:	250
Bride fixe Ø (mm) D2:	578
Bride amovible Ø (mm) D3:	568
Gaine épaisseur de paroi (mm) S:	2
Épaisseur de paroi (mm):	400

# IMAGES



# ACCESSOIRES NÉCESSAIRES



Garniture d'étanchéité