

# Gaine de bride fixe/amovible en acier inoxydable

pour scellement dans le béton, en cas de cuve noire selon la norme DIN 18533

## FLFE1x125/0/80 DIN18533 A2

No. d'article: 2500400025, GTIN: 4052487062565

Pour scellement dans béton/mortier de murs, plafonds ou sols.



Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Avantages:

- Fabrication possible de modèles personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques du client
- Également disponible avec plusieurs passages et en différents diamètres
- installation à fleur de coffrage

### Contenu de la livraison:

- Gaine de bride amovible/fixe
- Tiges filetées et écrous M20 (DIN 18533)
- Équipé des deux côtés de couvercles de fermeture

## Dimensions:

- $\varnothing a$  de bride fixe standard correspond au  $\varnothing i$  de la gaine concernée + env. 330 mm (en cas de passage)

## Domaine d'application:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## Matériau:

- Bride fixe/amovible : acier inoxydable AISI 304L ou AISI 316L
- Couvercle de fermeture : PE

## Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau

## PROPRIÉTÉS

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Gaine $\varnothing_i$ (mm) D1:        | 125 |
| Bride fixe $\varnothing$ (mm) D2:     | 450 |
| Bride amovible $\varnothing$ (mm) D3: | 440 |
| Gaine épaisseur de paroi (mm) S:      | 2   |
| Épaisseur de paroi (mm):              | 80  |

## IMAGES



# ACCESSOIRES NÉCESSAIRES



Garniture d'étanchéité