

Gaine de bride fixe/amovible en acier inoxydable

pour chevillage à postérieur en cas de cuve noire selon la norme DIN 18533

FLFA1x450/80/0 DIN18533 A2

No. d'article: 2500400010, GTIN: 4052487062411

Pour chevillage via gaines, carottages ou percées.



Le photo peut différer du produit sélectionné

INFORMATIONS

Avantages:

- Fabrication possible de modèles personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques du client
- Également disponible avec plusieurs passages et en différents diamètres

Contenu de la livraison:

- Gaine à bride amovible/fixe
- Tiges filetées et écrous M20 (DIN 18533)
- Éléments de fixation pour béton

Dimensions:

- Øa de bride fixe standard correspond au Øi de la gaine concernée + env. 330 mm (en cas de passage)
- Partie supérieure standard : 80 mm

Domaine d'application:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

Matériau:

- Bride fixe/amovible : acier inoxydable AISI 304L ou AISI 316L
- Éléments de fixation : acier inoxydable AISI 316L
- Couvercle de fermeture : PE

Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau

PROPRIÉTÉS

Gaine Ø _i (mm) D1:	450
Bride fixe Ø (mm) D2:	780
Bride amovible Ø (mm) D3:	770
Gaine épaisseur de paroi (mm) S:	3

IMAGES



ACCESSOIRES NÉCESSAIRES



Garniture d'étanchéité