

# Gaine de bride fixe/amovible en acier inoxydable

pour chevillage à postérieur en cas de cuve noire selon la norme DIN 18533

FLFA1x250/80/0 DIN18533 A2

No. d'article: 2500400006, GTIN: 4052487062374

Pour chevillage via gaines, carottages ou percées.



Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Avantages:

- Fabrication possible de modèles personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques du client
- Également disponible avec plusieurs passages et en différents diamètres

### Contenu de la livraison:

- Gaine à bride amovible/fixe
- Tiges filetées et écrous M20 (DIN 18533)
- Éléments de fixation pour béton

## Dimensions:

- Øa de bride fixe standard correspond au Øi de la gaine concernée + env. 330 mm (en cas de passage)
- Partie supérieure standard : 80 mm

## Domaine d'application:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## Matériau:

- Bride fixe/amovible : acier inoxydable AISI 304L ou AISI 316L
- Éléments de fixation : acier inoxydable AISI 316L
- Couvercle de fermeture : PE

## Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau

# PROPRIÉTÉS

Gaine Ø <sub>i</sub> (mm) D1:	250
Bride fixe Ø (mm) D2:	578
Bride amovible Ø (mm) D3:	568
Gaine épaisseur de paroi (mm) S:	2

## IMAGES



# ACCESSOIRES NÉCESSAIRES



Garniture d'étanchéité