

# Système de flexible spiralé

Système flexible de gaines de protection pour MSH/ESH Basic FUBO

## Hateflex14078 MRD10000


No. d'article: 1551008702, GTIN: 4052487160513



- **Système de gaine vide testé en usine à l'étanchéité à la pression**

- **tube de gainage et joint à 3 nervures installé inclus**

Pour les entrées de bâtiment monolignes et multilignes pour la création d'un système de gaines de protection continu jusqu'aux circuits principaux d'alimentation. Tube de gainage soudé avec joint à 3 nervures pour le raccordement au corps de base de l'entrée de bâtiment pour les bâtiments sans cave.



Le photo peut différer du produit sélectionné

## INFORMATIONS

### Avantages:

- Raccordement en continu de la gaine de protection jusqu'aux circuits principaux d'alimentation au niveau de la limite du terrain
- La résistance mécanique du flexible spiralé permet d'assurer un rayon minimal de courbure
- Résistance élevée à la pression au sommet

### Dimensions:

- Øi: 78 mm
- Øa: 87 mm

### Matériau:

- Tube de gainage et flexible spiralé : PVC
- Joint à 3 nervures : EPDM

## Étanchéité:

- étanche au gaz et à l'eau jusqu'à 1,0 bar

## PROPRIÉTÉS

Longueur (m): 10.0