

Plastično spiralno crijevo za sustav kablskih uvoda

Hateflex14150/3000B

Br. artikla: 3030366901, GTIN: 4052487233118



- **fleksibilno plastično spiralno crijevo (otpornost na tjemeni tlak 745 N)**
- **s pripadajućim priključnim komponentama moguće je sastaviti nepropusni sustav kablskih uvoda (2,5 bara vanjskog pritiska)**



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

Fleksibilno, iznimno stabilno plastično spiralno crijevo. S pripadajućim priključnim komponentama moguće je sastaviti nepropusni sustav kablskih uvoda.

ČINJENICE

Prednosti:

- moguća je dostava prazne cijevi bez spojnice duljine do 25 m
- nadogradivi sustav praznih cijevi
- glatka unutarnja površina za pažljivo povlačenje kabela

Opseg isporuke:

- Namotaji od 25 m (isporučuju se posebne duljine u koracima od 0,5 m)

Dimenzije:

- Øi: 151 mm ± 1 mm
- Øa: 166 mm ± 1 mm

Značajke:

- otpornost na tjemeni tlak: 745 N
- Najmanji polumjer savijanja: 900 mm
- Težina: 4500 g/m
- temperatura postavljanja od +5 °C do +50 °C
- glatka unutarnja površina za pažljivo povlačenje kabela
- otporno na vremenske uvjete i UV zračenje, otporno na truljenje
- otporno na slanu i morsku vodu

Materijal:

- Tvrdi PVC / meki PVC

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno do 2,5 bara

ZNAČAJKE

Duljina (m): 3.0

SLIKE

