

Jednostruka zidna uvednica za ubetoniranje


HSI150 1x1 K/365

Br. artikla: 3030319193, GTIN: 4052487243889



- **dvostruka sigurnost pomoću brtvenog i sigurnosnog poklopca kod debljine zida od 70 do 150 mm**
- **Nepropusno povezano s betonom putem prskane brtve sa tri rebra**
- **Pečat kvalitete: Tvornička zabrtvljenost. Mogućnost kontrole u slučaju nehotičnog ili neovlaštenog otvaranja brtvenog poklopca**

Omogućava jednostrani plinotijesni i vodotijesni priključak sistemskih brtvi za kabele ili kableske zaštitne cijevi i maksimalnu fleksibilnost pri kasnijem korištenju.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- mogućnost priključka za sistemske brtve (npr. priključka kableske zaštitne cijevi ili brtve kabela)
- izrada paketa putem sustava za umetanje okvira na licu mjesta

Opseg isporuke:

- nepropusni brtveni poklopac



Dimenzije:

- Dimenzije okvira: 220 x 220 mm
- Razmak osi: 210 mm
- Najmanja debljina zida: 70 mm

Značajke:

- certificiran FHRK
- Zaštitni poklopac koji treba nabiti
- Uvod je zabrtvljen i nakon uklanjanja brtvenog poklopca

Područje primjene:

- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

Materijal:

- Zidna uvodnica: ABS s brtvom sa tri rebra od TPE-a
- Međucijev sa sigurnosnim poklopcem: ABS odnosno PVC od debljine zida > 150 mm
- Brtveni poklopac: ABS s brtvom od TPE-a

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno do 2,5 bara
- otporno na radon

ZNAČAJKE

Debljina zida
(mm): 365

SLIKE

