

# Komplet za protupožarnu zaštitu S90 za prstenastu brtvu HSI150

## HSS150 HSI150 HRD

Br. artikla: 5030010031, GTIN: 4052487233583



- **Protupožarna zaštita S90 u kombinaciji s prstenastom brtvom HRD 150/160**
- **jednostrana montaža jastučića putem posebnih torbi za montažu**

Plinotijesna i vodotijesna protupožarna barijera u skladu s razredom protupožarne zaštite S90 prema normi DIN 4102-9 za ugradnju u sustav HSI150 za zidove. Brtvljenje se vrši pomoću prstenaste brtve HRD. Barijera je dopuštena za sve vrste kabela u zidovima.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

## ČINJENICE

### Prednosti:

- Protupožarna zaštita za kabelski uvod HSI150
- nisu potrebne dodatne zidne konstrukcije
- nema ograničenja pojedinačnog promjera kabela
- vodootporni jastučić otporan na vremenske uvjete
- Dozvola za izradu paketa s HSI150 do 2 x 6

### Opseg isporuke:

- 1 komplet jastučića HVS za potpuno polaganje (bez kabela): 2x HVS-K-400, 3x HVS-K-250, 3x HVS-KB-60
- Stezna traka od nehrđajućeg čelika
- Pločica s oznakom

## Dimenzije:

- najmanja debljina zida: 150 mm
- Debljina barijere: najmanje 280 mm
- najveća veličina paketa: 430 x 1270 mm (2x6)

## Provjere/norme:

- Odobrenje Njemačkog instituta za građevinarstvo Z-19.15-1906 prema DIN 4102-9

## ZNAČAJKE

Protorna cijev/krunski provrt  $\varnothing_1$  (mm): 150

## POTREBAN JE PRIBOR



Mast



Zglobni ključ za matice s dvije rupe



Lim za montažu vodoopornog jastučića