

# Standardna prstenasta brtva

Širina brtvljenja 20 mm

## HSD150 1x110 b20 A2/KTW55

Br. artikla: 1650315112, GTIN: 4052487125666



- **vidljiva i osjetna sigurnost montaže pomoću ugrađenog kontrolnog otvora**

Za brtvljenje cijevi koje se trebaju montirati ili su već postavljene u krunskim provrtima ili proturnim cijevima. Isporučuju se za sve uobičajene veličine cijevi.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

## ČINJENICE

### Prednosti:

- za naknadnu montažu, moguće je razdijeliti na licu mjesta
- dostupne su različite kombinacije materijala za primjenu ovisnu o potrebama
- može se isporučiti iz zaliha

### Dimenzije:

- Širina brtvljenja: 20 mm

### Značajke:

- U-profil: maksimalna stabilnost priteznih segmenata

## Područje primjene:

- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

## Materijal:

- Pritezne ploče, vijci i matice: Nehrđajući čelik V2A (AISI 304L) ili V4A (AISI 316L)
- Guma: EPDM ili s dozvolom za plastične materijale u vodi

## Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno

## ZNAČAJKE

Protorna cijev $\varnothing$ ; (mm):	150
prikladno za vod za provođenje medija $\varnothing$ (mm):	110-113

## SLIKE

