

Jednostruka zidna uvodnica s utičnom gumenom spojnicom manžeta

podesive duljine, za ubetoniranje i priključak glatkih kablskih zaštitnih cijevi

HSI150 1x1 GSM160 Varia 260-320

Br. artikla: 2120206326, GTIN: 4052487153652



- **kontinuirano podešavanje na željenu debljinu zida na licu mjesta**
- **Nepropusno povezano s betonom putem prskane brtve sa tri rebra**
- **Pečat kvalitete: Tvornička zabrtvljenost. Mogućnost kontrole u slučaju nehotičnog ili neovlaštenog otvaranja brtvenog poklopca**



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

Za jednostrani priključak sistemskih brtvi za kabele (s unutarnje strane) i za priključak kablskih zaštitnih cijevi (s vanjske strane).

ČINJENICE

Prednosti:

- mogućnost jednostranog priključka za sistemske brtve te integrirana utična gumena spojnica manžeta za priključak glatke kablске zaštitne cijevi
- nisu potrebne dodatne komponentne za priključak cijevi
- i nakon priključka prazne cijevi potpuno je plinotijesno i vodotijesno zahvaljujući nepropusnom brtvenom poklopcu
- može se primjenjivati u svim vrstama zidova, uključujući konstrukcije s elementima



Opseg isporuke:

- nepropusni brtveni poklopac
- Imbus ključ s integriranim ograničenjem zakretnog momenta

Dimenzije:

- Najmanja debljina zida Ø 110,125mm 200 mm
- Najmanja debljina zida Ø 160 mm 260 mm
- Razmak osi: 210 mm, uz držač razmaka razmak osi povećava se na 250 mm
- Dimenzije okvira: 220 x 220 mm

Značajke:

- preporučuje se primjena držača razmaka HSI-AH 40, u slučaju HSI150-GSM 160 treba ga primjenjivati

Područje primjene:

- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vdootporni beton, zahtijevana klasa 2

Materijal:

- Zidna uvodnica: ABS s brtvom sa tri rebra od TPE-a
- Međucijev: PVC
- Stezna traka: Čelik St sn (W1)
- Brtveni poklopac: ABS s brtvom od TPE-a
- Utična gumena spojnica manžeta: EPDM
- Stezna traka pri HSI150 GSM160/X: W4
- Poklopac cijevi: PE, odnosno čep cijevi: PVC

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno do 0,5 bara
- otporno na radon

ZNAČAJKE

:	160
Debljina zida (mm):	260-320
Jedinica ambalaže:	1

SLIKE

