

Vanjski brtveni element, modul 6

za višestruki kućni uvod MSH PolySafe GV 1/GV 2

MSH PolySafe M6

Br. artikla: 1560000107, GTIN: 4052487162807



- **vidljiva sigurnost montaže pomoću ugrađenog kontrolnog otvora**

Kombinirani vanjski brtveni element za dopunu višestrukog kućnog uvida PolySafe u krunskim provrtima dvostrukih zidova. Modul 6 ima širinu brtvljenja od 90 mm te zabrtvљуje betonsku oplatu dvostrukog zida i beton izliven na licu mjesta. Tako se sprječava da voda čija se razina podiže u području između dvostrukog zida i betona izlivenog na licu mjesta dospije u krunski provrt.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- velika sigurnost zahvaljujući širina brtvljenja od 90 mm
- Može se kombinirati s vanjskom priрубnicom MSH PolySafe M2

Dimenzije:

- odgovara krunskom provrtu/proturnoj cijevi Øi: 199 - 203 mm
- Širina brtvljenja: 90 mm
- Dubina umetanja: 115 mm

Područje primjene:

- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

Materijal:

- poliamit ojačan staklenim vlaknima/EPDM/nehrđajući čelik V2A (AISI 304L)

ZNAČAJKE

Artikl: Außendichtelement Modul 6 für Mehrspartenhauseinführung MSH PolySafe GV1 und GV2

SLIKE

