

Fiksna/prigradna prirubnica proturane cijevi od nehrđajućeg čelika

za ubetoniranje u skladu s DIN 18531*

FLFE1x150/0/250 DIN18531 A2

Br. artikla: 2501150250, GTIN: 4052487138987

Za ubetoniranje ili zamortavanje u zidove, stropove ili pod.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- individualne izvedbe moguće je izraditi prema zahtjevima kupaca
- također se isporučuje s više prolaza i različitim promjerima
- poravnata ugradnja

Opseg isporuke:

- Fiksna/prigradna prirubnica proturane cijevi
- Svornici i matice M12 (DIN 18531)
- s obje se strane nalazi brtveni poklopac

Dimenzije:

- Konstrukcija u skladu s normom DIN 18531 obuhvaća: DIN 18531 (krov), DIN 18532 (prometne površine namijenjene kretanju vozila), DIN 18534 (zatvoreni prostori), DIN 18535 (spremnici).
- Standardna fiksna priрубnica Øa odgovara proturnoj cijevi od Øi + otprilike 150 mm (u slučaju prolaza, detaljni podaci dostupni su u brošuri)

Područje primjene:

- DIN 18533 W1-E

Materijal:

- Fiksna/prigradna priрубnica proturne cijevi: Nehrđajući čelik V2A (AISI 304L) ili na zahtjev V4A (AISI 316L)
- Brtveni poklopac: PE

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno

ZNAČAJKE

Proturna cijev Ø _i (mm) D1:	150
Fiksna priрубnica Ø (mm) D2:	295
Prigradna priрубnica Ø (mm) D3:	285
Proturna cijev, debljina zida (mm) S:	2
Debljina zida (mm):	250

POTREBAN JE PRIBOR



Podloge