

Membranski injekcijski sustav za zgrade s podrumom

MIS90D 1x24-40+3x7-13+2x5-8+2x7 L SET

Br. artikla: 3030300149, GTIN: 4052487220330



- univerzalni kućni priključni vod s membranskim injekcijskim sustavom za provrte u uobičajenim vrstama zidova
- kontrolirano ispuštanje smole putem membranskog crijeva s prorezom
- istovremeno brtvljenje vodova za struju i komunikacije



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

Za pouzdano brtvljenje svih električnih i telekomunikacijskih vodova bez dodatnog stezanja manžetom za brtvljenje.

ČINJENICE

Prednosti:

- brza montaža u nekoliko minuta
- nije potrebno ponovno postavljanje brtvi za podrum prema normi DIN 18533
- fleksibilno zahvaljujući manžeti za brtvljenje s tehnologijom segmentnih prstena

Opseg isporuke:

- 1 pakirna jedinica:
- 6 komada MIS 60D uključujući unaprijed montirani čep-manžetu
- 6 rozeta za završetak zida

Dimenzije:

- za krunske provrte Øi: 92 - 102 mm

Područje primjene:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E
- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

Materijal:

- Prirubnica, protuležaj, čep-manžeta, rozete za završetak zidova, membransko crijevo: EPDM
- Crijevo za punjenje smolom: PE
- Cijev: PVC-U
- Vodootporna membrana: Butil
- Stezna traka od nehrđajućeg čelika: V2A (AISI 304L)


Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno do 1,0 bara

ZNAČAJKE

Ukupni broj kabela/medija:	8
	1
Broj kabela/medija:	3
	2
	2
	24-40
prikladno za vod za provođenje medija Ø (mm):	7-13
	5-8
	7
Duljina izvedbe (mm):	1300
Debljina zida (mm):	900 - 1.200
Jedinica ambalaže:	6

SLIKE



POTREBAN JE PRIBOR



2-komponentna smola M3000



Pištoli sa spremnikom



Naprava za brzo pritezanje