

# Standardna prstenasta brtva

s tehnologijom super segmentnih prstena i plastičnim priteznim pločama

## HRK150 SSG 6x10-36 b40 PAGF/A4/EPDM55

Br. artikla: 3030300048, GTIN: 4052487223645



- integrirana tehnologija segmentnih prstena za individualno podešavanje prema promjeru voda na licu mjesta
- zatvoreni spoj priteznih ploča

Za brtvljenje vodovoda ili strujnog kabela i komunikacijskih vodova u krunskim provrtima ili proturnim cijevima. Razdijeljena izvedba za brtvljenje kabela koji se trebaju postaviti ili su već postavljeni.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

## ČINJENICE

### Prednosti:

- može se isporučiti iz zaliha

### Opseg isporuke:

- Slijepi čep
- Nož
- Olovka za mast

### Dimenzije:

- Širina brtvljenja: 40 mm



## Značajke:

- certificiran FHRK

## Područje primjene:

- DIN 18533 W1-E, DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E
- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

## Materijal:

- Pritezne ploče: poliamid ojačan staklenim vlaknima
- Guma: EPDM
- Vijci s maticama: nehrđajući čelik V4A (AISI 316L)

## Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno
- otporno na radon

## ZNAČAJKE

Proturna cijev/krunski provrt $\varnothing_1$ (mm):	150
Prolaza:	6
Cijev za provođenje medija $\varnothing_a$ (mm):	10-36
Jedinica ambalaže:	8

## SLIKE

