

# Standardna prstenasta brtva

Širina brtvljenja 40 mm

HSD300 G 1x200 b40 A4/KTW55

Br. artikla: 1650030206, GTIN: 4052487122832



- **vidljiva i osjetna sigurnost montaže pomoću ugrađenog kontrolnog otvora**

Za brtvljenje cijevi koje se trebaju montirati ili su već postavljene u krunskim provrtima ili proturnim cijevima. Isporučuju se za sve uobičajene veličine cijevi.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

## ČINJENICE

### Prednosti:

- za naknadnu montažu do  $\varnothing$  200 mm, moguće je razdijeliti na licu mjesta
- od  $\varnothing$  250 mm standardno razdijeljeno
- dostupne su različite kombinacije materijala za primjenu ovisnu o potrebama
- može se isporučiti iz zaliha

### Dimenzije:

- Širina brtvljenja: 40 mm

### Značajke:

- certificiran FHRK
- U-profil: maksimalna stabilnost priteznih segmenata



## Područje primjene:

- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

## Materijal:

- Pritezne ploče, vijci i matice: Nehrđajući čelik V2A (AISI 304L) ili V4A (AISI 316L)
- Guma: EPDM, NBR ili s dozvolom za plastične materijale u vodi

## Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno
- otporno na radon

## ZNAČAJKE

Protorna cijev Ø, (mm):	300
prikladno za vod za provođenje medija Ø (mm):	198-202

## SLIKE

