

Protorna cijev od nehrđajućeg čelika sa središnjom prirubnicom za ubetoniranje

FUM1x250/183/182 A2

Br. artikla: 911525000, GTIN: 4052487137386

Središnja prirubnica služi kao vodootporni zapor te omogućuje čvrsti spoj.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE



Prednosti:

- jednostavna montaža u oplatu
- također se isporučuje s više prolaza i različitim promjerima, što osigurava kompaktnu konstrukciju

Opseg isporuke:

- s obje strane nalazi brtveni poklopac

Dimenzije:

- Prirubnica $\varnothing a$ odgovara protornoj cijevi od $\varnothing i$ + otprilike 210 mm (u slučaju prolaza, detaljni podaci dostupni su u brošuri)

Značajke:

- certificiran FHRK

Područje primjene:

- Vodootporni beton, zahtijevana klasa 1, Vodootporni beton, zahtijevana klasa 2

Materijal:

- Proturna cijev: Nehrđajući čelik V2A (AISI 304L) ili V4A (AISI 316L)
- Brtveni poklopac: PE

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno

ZNAČAJKE

Proturna cijev Ø _i (mm):	250
Vanjske dimenzije prirubnice (mm):	454
Proturna cijev, debljina zida (mm) S:	2
Duljina (mm):	365