

# Fiksna/prigradna prirubnica proturane cijevi od nehrđajućeg čelika

za ubetoniranje za zidove s bitumenskim premazom u skladu s DIN 18533

FLFE1x300/0/300 DIN18533 A2

Br. artikla: 2500300300, GTIN: 4052487138260

Za ubetoniranje ili zamortavanje u zidove, stropove ili pod.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

## ČINJENICE

### Prednosti:

- individualne izvedbe moguće je izraditi prema zahtjevima kupaca
- također se isporučuje s više prolaza i različitim promjerima
- poravnata ugradnja

### Opseg isporuke:

- Fiksna/prigradna prirubnica proturane cijevi
- Svornici i matice M20 (DIN 18533)
- s obje se strane nalazi brtveni poklopac

## Dimenzije:

- Standardna fiksna priрубnica Øa odgovara proturnoj cijevi od Øi + otprilike 330 mm (u slučaju prolaza)

## Područje primjene:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

## Materijal:

- Fiksna/prigradna priрубnica proturne cijevi: Nehrđajući čelik V2A (AISI 304L) ili na zahtjev V4A (AISI 316L)
- Brtveni poklopac: PE

## Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno

## ZNAČAJKE

Proturana cijev Ø <sub>i</sub> (mm) D1:	300
Fiksna priрубnica Ø (mm) D2:	630
Prigradna priрубnica Ø (mm) D3:	620
Proturana cijev, debljina zida (mm) S:	2
Debljina zida (mm):	300

## SLIKE



## POTREBAN JE PRIBOR



Podloge