Fiksna/prigradna prirubnica proturne cijevi od nehrđajućeg čelika

za naknadno zatiplavanje za zidove s bitumenskim premazom u skladu s DIN 18533

FLFA1x100/80/0 DIN18533 A2

Br. artikla: 2500400002, GTIN: 4052487062336

Za zatiplavanje putem proturne cijevi, krunskog provrta ili proboja.

Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- individualne izvedbe moguće je izraditi prema zahtjevima kupaca
- također se isporučuje s više prolaza i različitim promjerima

Opseg isporuke:

- Fiksna/prigradna prirubnica proturne cijevi
- Svornici i matice M20 (DIN 18533)
- Elementi za pričvršćivanje za beton

Dimenzije:

- Standardna fiksna prirubnica Øa odgovara proturnoj cijevi od Øi + otprilike 330 mm (u slučaju prolaza)
- Standardna gornja duljina: 80 mm

Područje primjene:

- Klasa utjecaja na vodu DIN 18533: W1-E, W2.1-E i W2.2-E

Materijal:

- Fiksna/prigradna prirubnica proturne cijevi: Nehrđajući čelik V2A (AISI 304L) ili na zahtjev V4A (AISI 316L)
- Elementi za pričvršćivanje: nehrđajući čelik V4A (AISI 316L)
- Brtveni poklopac: PE

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno

ZNAČAJKE

Proturna cijev Ø_i (mm):	100
Fiksna prirubnica Ø (mm) D2:	425
Prigradna prirubnica Ø (mm) D3:	415
Proturna cijev, debljina zida (mm) S:	2

SLIKE



POTREBAN JE PRIBOR

Podloge

Hauff-Technik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 9
89568 Hermaringen, GERMANY

Tel. +49 7322 1333-0
Fax +49 7322 1333-999

office@hauff-technik.de