

Fiksna/prigradna prirubnica proturne cijevi od nehrđajućeg čelika

za naknadno zatiplavanje za zidove s bitumenskim premazom u skladu s DIN 18533

FLFA1x400/80/0 DIN18533 A2

Br. artikla: 2500400009, GTIN: 4052487062404

Za zatiplavanje putem proturne cijevi, krunskog provrta ili proboja.



Slika može odstupati od odabranog proizvoda

ČINJENICE

Prednosti:

- individualne izvedbe moguće je izraditi prema zahtjevima kupaca
- također se isporučuje s više prolaza i različitim promjerima

Opseg isporuke:

- Fiksna/prigradna prirubnica proturne cijevi
- Svornici i matice M20 (DIN 18533)
- Elementi za pričvršćivanje za beton

Dimenzije:

- Standardna fiksna prirubnica \emptyset a odgovara proturnoj cijevi od \emptyset i + otprilike 330 mm (u slučaju prolaza)
- Standardna gornja duljina: 80 mm

Područje primjene:

- DIN 18533 W2.1-E, DIN 18533 W2.2-E

Materijal:

- Fiksna/prigradna prirubnica proturne cijevi: Nehrđajući čelik V2A (AISI 304L) ili na zahtjev V4A (AISI 316L)
- Elementi za pričvršćivanje: nehrđajući čelik V4A (AISI 316L)
- Brtveni poklopac: PE


Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno

ZNAČAJKE

Proturna cijev \emptyset i (mm) D1:	400
Fiksna prirubnica \emptyset (mm) D2:	730
Prigradna prirubnica \emptyset (mm) D3:	720
Proturna cijev, debljina zida (mm) S:	3

SLIKE



POTREBAN JE PRIBOR



Podloge