

Multifunkciós szerelőcsomag

pincével nem rendelkező épületekhez

MSH Basic FUBO BHP15m

Cikksz.: 3030476110, GTIN: 4052487241014



- az összes szokásos gáz házbevezetés-kombinációhoz használható
- nyomástömítés szempontjából bevizsgált ürescsőrendszer
- a párazáró egyszerűen beköthető a tapadóperemnek köszönhetően

Az összes közművezeték (áram, víz, telekommunikáció, gáz) együttes bevezetéséhez és tömítéséhez.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

TÉNYEK

Előnyök:

- Az összes közművezeték tömítése egyetlen bevezetéssel
- folyamatos védőcső-csatlakozás a telekhatáron lévő fő ellátócsövekig
- az összes ág egymástól külön vezethető
- az egyes vezetékek tetszés szerint elrendezhetők



Szállítási terjedelem:

- 1 darab főegység 4 vezetékhez, valamint tapadóperem
- állítható magasságú telepítő berendezés vízzáró karimával
- 4 darab 14078 spiráltömlő köpenycsővel és rászertelt 3-as tömítőpántokkal
- MSH Basic MBK R4 tömítőbetét
- 1 darab SDW 1x32/40/50 ivóvízvezeték-tömítőelem
- 1 darab SDE 1x26-29/36-39/43-46/48-51 áramvezeték-tömítőelem
- SDK 1x13-21+3x7-13+1x5-13 kommunikációsvezeték-tömítőelem
- 1 darab SD0 vak tömítőelem
- 2 darab MS78U 1x24-52 mandzsettadugó elektromos és vizes ághoz
- 1 darab MS78K 1x13-21+3x7-13+1x5-12 mandzsettadugó telekommunikáció ághoz
- 1 darab MS78 D0 mandzsettadugó vakdugóhoz
- 1 tubus kenőanyag

Tulajdonságok:

- DVGW-tanúsítvánnyal
- magassága a kész padló szintjéhez igazítható
- magassága a kész padló szintjéhez igazítható

Alkalmazási terület:

- DIN 18533 W1-E
- 1-es igénybevételi osztályú vízzáró beton, 2-es igénybevételi osztályú vízzáró beton

Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 1,0 bar nyomásig

Tesztek/szabványok:

- DVGW VP 601

TULAJDONSÁGOK

Tömlő hossza (m):	15.0
Csomagolási egység:	1

KÉPEK

