

# Tömítőbetét nyersalkatrészhez

Sorban történő elrendezés:

## MSH Basic MBK SR3

Cikksz.: 3030484493, GTIN: 4052487242967



- **körben sima felület a kész padló optimális megmunkálásához**

Valamennyi közművezeték (áram, víz, telekommunikáció, gáz) nem alápincézett épületekbe történő együttes bevezetéséhez és tömítéséhez, az MSH Basic FUBO EBT SR3 főegységbe történő beépítéshez. Az MSH Basic MBK SR3 alkatrészt egy külön kapható vezetéktömítő elemmel kell kiegészíteni.



A kép eltérhet a kiválasztott terméktől

## TÉNYEK

### Előnyök:

- Az összes közművezeték tömítése egyetlen bevezetéssel
- az összes vezeték egymástól külön tömíthető
- az egyes vezetékek tetszés szerint elrendezhetőek

### Szállítási terjedelem:

- 1 darab tömítőbetét
- 6 darab 8x35 önmetsző csavar vezetéktömítéshez

### Méretetek:

- Szélesség: 379 mm
- Hossz: 135 mm
- Magasság: 283 mm



## Tulajdonságok:

- DVGW-tanúsítvánnyal
- vezetéktömítő elemekkel kiegészítendő

## Nyersanyag:

- Rögzítőlemez: üvegszállal megerősített poliamid
- Csövek: üvegszállal megerősített poliamid TPE-vel
- Csavarok: V2A (AISI 304L) nemesacél

## Tömítettség:

- gáz- és vízzáró 1,0 bar nyomásig

## Tesztek/szabványok:

- DVGW VP 601